ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 20/06/20 к FV 1022/MWG/2020

1. Уникальный идентификационный код типа изделия:

   Громоотводная оцинкованная проволока фи 8 /50 кг

2. Номер типа, партии или серии или любой другой элемент, по которому можно идентифицировать строительное изделие, согласно требованиям части 4 статьи 11:

   Громоотводная оцинкованная проволока ТС фи 8 /50 кг /06/20

   Предусмотренное производителем назначение использования строительного изделия или назначения строительного изделия в соответствии с применяемой гармонизированной технической спецификацией:

   Применение: для заземления электропроводок и громоотводных систем.

3. Наименование производителя, загеристрированное коммерческое название или зарегистрированный товарный знак и контактные данные производителя, согласно требованиям части 5 статьи 11:

   Tiga-Cynk Sp z o.o

   ul.Neptuna 15

   59-220 Legnica

   Производственное предприятие: **67-320 Małomice, ul. Fabryczna 3**.

4. Если применимо, наименование и контактные данные уполномоченного представителя, чьи полномочия распространяются на задачи, указанные в части 2 статьи 12.

   -

5. Система или системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик строительного изделия в соответствии с указанными в Приложении V:

   Нотифицированный орган по сертификации продукции: Польский центр по сертификации (Polskie Centrum Certyfikacji) осуществил проверку производственного предприятия и оценку заводского производственного контроля и осуществляет процедуру текущего надзора, оценки и признания заводского производственного контроля в Tiga-Cynk Sp z o.o.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
№ 20/06/20 к FV 1022/MWG/2020

Польским центром по сертификации был выдан сертификат, подтверждающий, что Tiga-Cynk Sp z o.o, Производственное предприятияе, ул. Фабрична, д. 3, 67-320 Маломице, применяет Систему управления качеством и соответствует требованиям PN-EN ISO 9001:2009 в области: цинкование громоотводной проволоки и громоотводной стальной полосы.

6. В случае декларации эксплуатационных характеристик, касающейся строительного изделия, в отношении которого применяется гармонизированный стандарт:

   -

7. В случае декларации эксплуатационных характеристик, касающейся строительного изделия, для которого была выдана Европейская техническая оценка:

8. Декларируемые эксплуатационные характеристики:

Декларируемые эксплуатационные характеристики громоотводной оцинкованной проволоки		
Основные характеристики	Эксплуатационные характеристики	Гармонизированная техническая спецификация
Шихтовый материал	Сталь сорт S235JR C4D1	PN-EN 16120-3, PN-89/H-84023/04
Допуск размера материала	В соответствии с нормой	PN-EN 10051
Метод изготовления	Горячее цинкование методом погружения	PN-EN 1461
Цинковое покрытие	Массовая плотность цинкового покрытия не менее чем 350г/м^2 (толщина слоя 50µ). Поверхность гладкая, однородная без примесей. Прочность цинкового покрытия обусловлена интенсивностью действия факторов, вызывающих коррозию.	PN-EN 62561-2 : 2018
Метод измерения толщины покрытия	В соответствии с нормой	PN-EN 2178, PN-EN 1460
Допуск размера изделия	В соответствии с нормой	PN-EN 10249-2

Реакция на воздействие огня	Класс A1	PN-EN 14782:2008

9. **Эксплуатационные характеристики изделия, указанные в п.п. 1 и 2, соответствуют эксплуатационным характеристикам, декларируемым в п. 9.**

Настоящая декларация эксплуатационных характеристик выдана исключительно под ответственность производителя, указанного в п. 4.

Подписано от имени производителя:

Tiga-Cynk Sp. z o.o.
ul. Neptuna 15
59-220 LEGNICA
NIP 6912499498, Regon 021988505

Tiga-Cynk Sp. z o.o.
KIEROWNIK ZAKŁADU
Edward Kruszakin

Golomice 02.06.2020
(место и дата выдачи) (подпись)

(фамилия и должность)

02.06.2020

TIGA-CYNK

TC

Сертификат соответствия

(согласно PN-EN ISO 9001:2015)

1) Сертификат выдан: Tiga-Cynk Sp. Z o.o.
2) Адрес: ul. Neptuna 15, 59-220 Legnica
3) Название заказчика: ТзОВ "Торговий Дім "Системи Безпеки"
4) Адрес заказчика: 79052 м. Львів, Ул. Низинная 5 / 24
5) Предмет декларации: Проволока оцинкованная фи 8

   Марка стали: SAE 1006-U, C4D1;

   Масса цинка в г/м^2: 350 г/м^2 – Z 350

   Масса бухты: 25кг., 50кг. +/- 2,0кг.

   Толщина цинкового покрытия: мин. 50мкн.

Tiga-Cynk Sp. z o.o.
KIEROWNIK ZAKŁADU
Edward Kruszakin